




Mieszadło magnetyczne RO 15 IKAMAG[®]



Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z 15 stanowiskami mieszającymi - nadaje się do pracy ciągłej. Bez grzania. Mieszadło pracuje cicho i precyzyjnie, ze stałą prędkością, nawet przy zmianie obciążenia. Łatwe w obsłudze. Powierzchnia ze stali szlachetnej ułatwia czyszczenie i zapewnia ochronę przed wnikaniem cieczy. Urządzenie pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni roboczej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar	Nr producenta
	K-1036	Mieszadło magnetyczne RO 15 IKAMAG [®]	0-1200 obr./min	280 x 60 x 570 mm	7 kg	0003692500

Opis

Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z 15 stanowiskami mieszającymi - nadaje się do pracy ciągłej. Bez grzania. Mieszadło pracuje cicho i precyzyjnie, ze stałą prędkością, nawet przy zmianie obciążenia. Łatwe w obsłudze. Powierzchnia ze stali szlachetnej ułatwia czyszczenie i zapewnia ochronę przed wnikaniem cieczy. Urządzenie pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni roboczej. Dostarczane wraz ze zdejmowaną folią antypoślizgową wykonaną z poliuretanu (PUR). Mieszadło jest wyposażone w wyświetlacz błędów. Prędkość regulowana z dokładnością do 10 obr./min.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	15
Wymiary płyty roboczej	280 x 470 mm
Maksymalna mieszana objętość płynu (H ₂ O) na każde stanowisko	0,4 l
Moc wejściowa	40 W

Parametr	Wartość
Regulacja prędkości obrotowej	co 10 obr./min.
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	stal szlachetna 1.4301
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Napięcie	230/115 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 40