



Wirówki 5424 i 5424 R

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zaawansowane technicznie, wyjątkowo ciche mikrowirówki firmy Eppendorf. Na 24 miejsca. Charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami. Do wyboru dwa warianty: z klawiaturą foliową bądź pokrętłami. Po zakończeniu wirowania automatycznie otwiera się pokrywa (pozwała to uniknąć nagrzewania się próbek). Wyposażone w wyświetlacz cyfrowy prędkości obrotowej. Istnieje możliwość użytkowania w warunkach chłodniczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0050	Wirówka 5424 Eppendorf bez rotora - z klawiaturą foliową	5424-000-215
	K-0051	Wirówka 5424 Eppendorf bez rotora - z pokrętłami	5424-000-614
	K-0052	Wirówka 5424 Eppendorf z wirnikiem aeroszczelnym na 24 mikroprobówki 1,5/2,0 ml z pokrywą - z klawiaturą foliową	5424-000-010
	K-0053	Wirówka 5424 Eppendorf z wirnikiem aeroszczelnym na 24 mikroprobówki 1,5/2,0 ml z pokrywą - z pokrętłami	5424-000-410
	K-0054	Wirówka 5424 R Eppendorf bez rotora - z klawiaturą foliową	5404-000-219
	K-0055	Wirówka 5424 R Eppendorf bez rotora - z pokrętłami	5404-000-618
	K-0056	Wirówka 5424 R Eppendorf z wirnikiem aeroszczelnym na 24 mikroprobówki 1,5/2,0 ml z pokrywą - z klawiaturą foliową	5404-000-014
	K-0057	Wirówka 5424 R Eppendorf z wirnikiem aeroszczelnym na 24 mikroprobówki 1,5/2,0 ml z pokrywą - z pokrętłami	5404-000-413
	K-0058	Wirnik aeroszczelny na 24 mikroprobówki 1,5/2,0 ml z pokrywą	5424-702-007
	K-0059	Wirnik aeroszczelny na 24 mikroprobówki 1,5/2,0 ml z powłoką PTFE o podwyższonej odporności na działanie chemikaliów, z pokrywą	5424-700-004
	K-0060	Wirnik do 4 x 8 mikroprobówek w pasku do PCR	5424-704-000
	K-0061	Wirnik Kit-Rotor do 18 probówek wirówkowych lub mikroprobówek 1,5/2,0 ml z otwartym korkiem, z pokrywą	5424-706-002

Opis

Zaawansowane technicznie, wyjątkowo ciche mikrowirówki firmy Eppendorf. Na 24 miejsca. Charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami. Do wyboru dwa warianty: z klawiaturą foliową bądź pokrętłami. Po zakończeniu wirowania

automatycznie otwiera się pokrywa (pozwała to uniknąć nagrzewania się próbek). Wyposażone w wyświetlacz cyfrowy prędkości obrotowej. Istnieje możliwość użytkowania w warunkach chłodniczych. Posiadają funkcje hamowania SOFT, chroniącą wrażliwe próbki. Wirówka 5424 to produkt zastępujący wirówkę 5415 D.

Model 5424 R - z chłodzeniem

Wyposażona w opatentowany mechanizm sprężarki, minimalizujący drgania. Funkcja FastTemp umożliwia bardzo szybkie schładzanie wirówki (ok. 8 min. z temperatury 21°C do 4°C). Gwarantowana temperatura: 4°C przy maksymalnej prędkości wirowania. Niewielka wysokość ładowania (21,5 cm) ułatwia umieszczanie i wyjmowanie próbek.

Dane techniczne - 5424

Maks. prędkość wirowania: 20238 x g.

Liczba wirników: 4.

Wymiary: 24 x 32 x 23 cm.

Ciężar: 13,4 kg (bez wirnika).

Zasilanie sieciowe: 230 V / 50-60 Hz.

Maksymalny pobór mocy: 250 W.

Dane techniczne - 5424 R

Maks. prędkość wirowania: 21130 x g.

Zakres temperatur: -10°C do 40°C.

Liczba wirników: 4.

Wymiary: 29 x 48 x 26 cm.

Ciężar: 21 kg (bez wirnika).

Zasilanie sieciowe: 230 V / 50-60 Hz.

Maksymalny pobór mocy: 350 W.