






Probówki Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 - poj. 45 ml - z pokrywką SnapTec™

eppendorf

Probówki wirówkowe Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 o poj. nominalnej 45 ml. Zamknięcie SnapTec umożliwia szybką i łatwą obsługę jedną ręką. Probówki są dostępne w 3 klasach czystości. Pasują do standardowych akcesoriów na probówki stożkowe 50 ml. Odporne na wirowanie do 17000 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0741	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec™	45 ml	Eppendorf Quality	0030-118-650	8 x 30 szt.	240 szt.
	K-0742	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec™	45 ml	PCR Clean	0030-118-669	8 x 30 szt.	240 szt.
	K-0743	Probówki wirówkowe Eppendorf	z pokrywką SnapTec™	45 ml	sterylne	0030-118-677	10 x 20 szt.	200 szt.

Opis

Probówki wirówkowe SnapTec® 50 o pojemności nominalnej 45 ml są zamykane za pomocą opatentowanej pokrywki umożliwiającej obsługę jedną ręką. Zachowują szczelność w bardzo szerokim zakresie temperatur: od -86 °C do 100 °C. Mogą być wirowane z przyspieszeniem do 17000 x g. Probówki SnapTec® 50 można autoklawować w temperaturze do 121 °C przez 20 min. Są dostępne w trzech klasach czystości: Eppendorf Quality, PCR Clean oraz sterylne. Wyprodukowane z najwyższej jakości surowca klasy 6 USP, bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów. Zapewnia to zapewnienie najwyższe bezpieczeństwo próbki oraz optymalną widoczność roztworu i osadu.

Pokrywka w probówkach wirówkowych SnapTec® 50 charakteryzuje się spłaszczonymi i żłobionymi bokami. Ułatwia to prace i poprawia ergonomię. Ponadto pokrywka jest płaska i jasno zabarwiona, więc można na niej pisać. Dodatkowo probówki posiadają duże pole opisowe. Precyzyjne wymiary zapewniają maksymalną kompatybilność z rotorami do wirówek, mikserami i wytrząsarkami przeznaczonymi na probówki wirówkowe typu falon o poj. 50 ml.