









Pipety automatyczne Sarpette[®] M - wielokanałowe



Pipety automatyczne Sarpette[®] M z 8 lub 12 kanałami o poj. od 0,5 µl do 300 µl. Idealnie nadają się do przenoszenia płynów na płytki testowe. Niezrównana precyzja i wysoka jakość wykonania. Wskaźnik cyfrowy z dobrą widocznością ustawień. Ergonomiczna konstrukcja niewymagająca wysiłku podczas pracy. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia jej szybką identyfikację oraz ułatwia wybór odpowiednich końcówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Kod barwny	Nr producenta
	J-3461	Pipeta 8-kanałowa Sarpette [®] M	0,5-10 µl	0,01 µl	szary	90-3108-010
	J-3463	Pipeta 8-kanałowa Sarpette [®] M	20-200 µl	0,2 µl	żółty	90-3108-200
	J-3464	Pipeta 8-kanałowa Sarpette [®] M	40-300 µl	0,4 µl	pomarańczowy	90-3108-300
	J-3471	Pipeta 12-kanałowa Sarpette [®] M	0,5-10 µl	0,01 µl	szary	90-3112-010
	J-3473	Pipeta 12-kanałowa Sarpette [®] M	20-200 µl	0,2 µl	żółty	90-3112-200
	J-3474	Pipeta 12-kanałowa Sarpette [®] M	40-300 µl	0,4 µl	pomarańczowy	90-3112-300

Opis

Solidna i trwała pipeta Sarpette[®] M umożliwia precyzyjne pipetowanie bez wysiłku. Zakres pojemności modeli w wersji z 8 lub 12 kanałami wynosi od 0,5 µl do 300 µl. Wyraźny cyfrowy wskaźnik umieszczony centralnie służy do ustawiania i wyświetlania zadanej objętości. Czułe ograniczniki zatraskowe na śrubie mikrometrycznej zapobiegają nieumyślnemu wprowadzaniu zmian pojemności podczas pipetowania. *Obrotowa obudowa umożliwia indywidualne dopasowanie optymalnej pozycji roboczej. W rezultacie idealnie nadaje się do równomiernego przenoszenia płynów na płytki testowe.*

Do najważniejszych zalet Sarpette[®] M należy duży przycisk wyrzutnika i płynnie działający tłok pipetujący Sarpette[®] M. Gwarantuje to ergonomiczne pipetowanie. W połączeniu z niską wagą pipety zapobiega to syndromowi RSI (urazowi i dolegliwościom spowodowanym powtarzającym się nadwyrężeniami dłoni i nadgarstka).

Opatentowany system Justip[™] umożliwia indywidualne dostosowanie wysokości trzonka o ± 2 mm za pomocą jednego obrotu i przy minimalnym wysiłku. Dzięki temu Sarpette[®] M jest kompatybilna z szeroką gamą końcówek do pipet, w tym z końcówkami innych producentów.

Każda pipeta po wyprodukowaniu została skalibrowana, a następnie sprawdzona. Certyfikat kontroli dostarczany z pipetą obejmuje wszystkie dane wraz z numerem seryjnym urządzenia. System kalibracji Swift-Set pozwala użytkownikowi dokonywać regulacji dokładności. Precyzyjny system zgodny ze wszystkimi międzynarodowymi standardami daje możliwość samodzielnego, szybkiego i bezpiecznego ponownego skalibrowania Sarpette® M.

Sarpette® M nie wymaga konserwacji. Natomiast regularna pielęgnacja i czyszczenie umożliwiają optymalne funkcjonowanie przyrządu. Konstrukcja wykonana z materiałów wyjątkowo odpornych na temperaturę, chemikalia i promieniowanie UV. W rezultacie umożliwia to wielokrotne autoklawowanie w temperaturze 121°C przez 20 minut w pełni złożonych modeli.

Dopasowane do siebie materiały i doskonała jakości wykonania Sarpette® M sprawia, że producent zapewnia wydłużony okres gwarancji wynoszący 3 lata.