



Wagi dwuzakresowe serii DE-D



Wagi dwuzakresowe, automatycznie przełączane, wyposażone w czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD (duże cyfry - 25 mm). Wyposażone w interfejs RS 232. Posiadają funkcje ważenia procentowego, zliczania sztuk, ważenia zwierząt i programowania receptur. Kalibracja zewnętrzna. Wyświetlacz posiada stopień ochrony IP65.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka
	K-2000	Waga dwuzakresowa DE 6K1D	3/6 kg	1/2 g	318 x 308 mm
	K-2001	Waga dwuzakresowa DE 15K2D	6/15 kg	2/5 g	318 x 308 mm
	K-2002	Waga dwuzakresowa DE 35K5D	15/35 kg	5/10 g	315 x 305 mm
	K-2003	Waga dwuzakresowa DE 60K10D	30/60 kg	10/20 g	318 x 308 mm
	K-2004	Waga dwuzakresowa DE 150K20D	60/150 kg	20/50 g	318 x 308 mm

Opis

Wagi dwuzakresowe, automatycznie przełączane, wyposażone w czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD (duże cyfry - 25 mm). Wyposażone w interfejs RS 232. Posiadają funkcje ważenia procentowego, zliczania sztuk, ważenia zwierząt i programowania receptur. Kalibracja zewnętrzna. Wyświetlacz posiada stopień ochrony IP65.

Zasilane sieciowo bądź 1 baterią E-Block 9V. Dostawa obejmuje zasilacz sieciowy i uchwyt do mocowania na ścianie. Baterię prosimy zamawiać osobno.

Wymiary wyświetlacza: 225 x 110 x 45 mm.

Dane techniczne

Parametr	DE 6K1D	DE 15K2D	DE 35K5D	DE 60K10D	DE 150K20D
Maksymalna nośność	3/6 kg	6/15 kg	15/35 kg	30/60 kg	60/150 kg
Dokładność	1/2 g	2/5 g	5/10 g	10/20 g	20/50 g
Powtarzalność	1/2 g	2/5 g	5/10 g	10/20 g	20/50 g
Linowość	2/4 g	4/10 g	10/20 g	20/40 g	40/100 g
Czas stabilizacji	2,5 s				
Rozmiar szalki	318 x 308 mm	315 x 305 mm		318 x 308 mm	
Adiustacja	zewnętrzna				
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)				
Wymiary	318 x 305 x 325 mm				
Komunikacja	RS232				
Ciężar netto	4728 g	4773 g	4755 g	4740 g	4980 g
Zasilanie	zasilacz sieciowy (w zestawie); bateria 9V				
Środowisko pracy	+5 ÷ +35 °C				