



Kombinezon AlphaTec[®] 2500 Standard - do ochrony przed wirusami i bakteriami



Zapewnia maksymalną ochronę przed niebezpiecznymi cieczami i cząstkami. Znakomicie nadaje się do zastosowań typu 6 (odzież ochronna w ograniczonym stopniu odporna na spryskiwanie) oraz wymagających zastosowań typu 5 (ochrona przed cząstkami), a także do zastosowań typu 3 i 4.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	2-2283	Kombinezon ochronny AlphaTec [®] 2500 Standard	M
	2-2284	Kombinezon ochronny AlphaTec [®] 2500 Standard	L
	2-2285	Kombinezon ochronny AlphaTec [®] 2500 Standard	XL
	2-2286	Kombinezon ochronny AlphaTec [®] 2500 Standard	XXL

Opis

Kombinezon AlphaTec[®] 2500 Standard zapewnia maksymalną ochronę przed niebezpiecznymi cieczami i cząstkami. Znakomicie nadaje się do zastosowań typu 6 (odzież ochronna w ograniczonym stopniu odporna na spryskiwanie) oraz wymagających zastosowań typu 5 (ochrona przed cząstkami), a także do zastosowań typu 3 i 4.

Odpowiada normie EN 1073-2: Bariera przed radioaktywnymi cząstkami pyłów.

Odpowiada normom EN 14126 oraz ASTM 1671: Bariera przed materiałem zakaźnym i zagrożeniami biologicznymi.

Mocny, elastyczny i rozciągliwy. Wykonany z wytrzymałego i trwałego materiału. Antystatyczny zgodnie z normą EN 1149.1. Optymalny krój zapewnia wysoki komfort noszenia.

Wytrzymałość na rozerwanie: >1000000.

Wytrzymałość na pęknięcie: 56 kPA.

Wytrzymałość na rozdzieranie: 84 N (MR), 53 N (QR).

Wytrzymałość na przebicie: 10,5 N.

Bariera przed chemikaliami: ług sodowy 10%, czas przeniknięcia >480 min.

Bariera przed cząstkami: penetracja cząstek (tylko materiał).

Royo Channel 5 (3-3,5 μm): 0,00 %.

Royo Channel 1 (1-1,5 μm): <1%.

Test na spryskiwanie zaliczony zgodnie z normami EN.

Kolor: biały.