



Termometr Testo 103



Elektroniczny termometr penetracyjny testo 103 ze składaną, cienką sondą. Szybki i dokładny pomiar temperatury w zakresie od -30 do +220 °C. Termometr testo 103 jest zgodny z HACCP, spełnia normę EN 13485 i może być stosowany do kontaktu z żywnością.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2025	Termometr Testo 103	0560-0103

Opis

Termometr Testo 103 ma kompaktowy rozmiar (tylko ok. 11 cm długości). Charakteryzuje go poręczny mechanizm pozwalający na składanie sondy. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania, a także umożliwia wygodny, szybki i dokładny pomiar temperatury bez względu na kąt, pod jakim znajduje się próbka. Sonda o niewielkiej średnicy pozwala na pomiar bez zostawiania śladu w testowanym materiale. Wynik pomiaru odczytać można z elektronicznego wyświetlacza.

Penetracyjny termometr Testo 103 pozwala na pomiar temperatury w zakresie od -30 do +220°C. Posiada stopień ochrony IP55. Spełnia normę EN 13485 i jest zgodny z HACCP. Doskonały do badań w przemyśle spożywczym, gastronomii, chłodniach, handlu.

Zakres pomiarowy: od -30 do +220°C.

Dokładność: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-30 do +99,9°C), $\pm 1\%$ mierzonej wartości (od +100 do +220°C).

Rozdzielczość: 0,1°C.

Wymiary: 189 x 35 x 19 mm (z rozłożoną sondą), 115 x 35 x 19 mm (ze złożoną sondą).

Typ baterii: 2 x CR 2032.

Wyświetlacz: LCD (niepodświetlany).

W zestawie znajduje się składany termometr Testo 103 z sondą, fabryczny protokół kalibracyjny, instrukcja obsługi oraz baterie.