





Rejestrator temperatury Testo 174T



Do monitorowania temperatury powietrza w pomieszczeniach w zakresie od -30 do +70 °C. Dzięki dostępnemu w zestawie lub osobno interfejsowi USB i darmowemu oprogramowaniu można komputerowo sterować pomiarami i analizować wyniki. Rejestrator Testo 174T znajduje zastosowanie w magazynowaniu i transporcie odczynników, produktów i materiałów, które wymagają przechowywania w ściśle ustalonym przedziale temperatur.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	T-2001	Rejestrator temperatury Testo 174T	bez interfejsu USB	0572-1560
	T-2002	Rejestrator temperatury Testo 174T	z interfejsem USB	0572-0561

Opis

Kompaktowy, 1-kanalowy rejestrator temperatury posiada wewnętrzny czujnik temperatury NTC. Testo 174T służy do ciągłego monitorowania temperatury powietrza. Doskonale sprawdzi się do kontroli w pomieszczeniach, a także w transporcie produktów i materiałów wrażliwych na temperaturę. Znajdzie zastosowanie w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, farmacji, przemyśle spożywczym, biotechnologii, jak również w transporcie. Urządzenie charakteryzuje się stopniem ochrony IP65 – jest wodoszczelne. Spełnia również normę EN 12830, a także jest zgodne z HACCP. Przekroczenie krytycznej wartości temperatury jest sygnalizowane na wyświetlaczu rejestratora. Rejestrator w zestawie z interfejsem USB umożliwia na transfer zarejestrowanych danych do komputera. Dzięki dołączonemu do urządzenia bezpłatnemu oprogramowaniu użytkownik może ponadto dowolnie konfigurować pomiary, archiwizować je i analizować.

Zastosowanie rejestratora temperatury Testo 174T pomaga ściśle kontrolować warunki panujące w pomieszczeniach do przechowywania, magazynowania i transportu produktów wrażliwych na wysoką temperaturę lub na jej wahania. Dzięki temu łatwiej spełniać specyficzne wymagania i zachować procedury związane z zarządzaniem jakością. Rejestrator temperatury Testo 174T będzie szczególnie użyteczny w przypadku konieczności ciągłego pomiaru i dokumentowania danych temperaturowych.

Produkt oferowany jest w dwóch wariantach. Pierwszy obejmuje: minirejestrator Testo 174T, uchwyt ścienny, baterie oraz fabryczny certyfikat kalibracji. Drugi natomiast składa się z zestawu poszerzonego o interfejs USB.

Dane

Parametr	Rejestrator temperatury Testo 174T
Zakres pomiarowy	od -30 do +70 °C
Dokładność	±0,5 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Klasa ochrony	IP65
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	60 x 38 x 18,5 mm
Kanał	1 wewnętrzny
Krok pomiarowy	od 1 min do 24 h
Typ baterii	2 x CR2032 (2 x 3V)
Żywotność baterii	500 dni (przy kroku pomiarowym = 15 min)
Pamięć	do 16 000 pomiarów