



Statyw karuzelowy na ezy AutoloopPRO



Statyw karuzelowy na 4 ezy przykręcany do palnika Fuego SCS jako urządzenie do wyżarzania. Sterowany mikroprocesorowo. Wykonany ze stali szlachetnej. Posiada wyświetlacz wskazujący pozycje ez zimnych gotowych do wyjęcia oraz czas stygnięcia i czas sterylizacji płomieniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1363	statyw-karuzelowy-autoloopro-z-wyswietlaczem
	K-1357	statyw-karuzelowy-autoloopro

Opis

Statyw karuzelowy na 4 ezy przykręcany do palnika Fuego SCS jako urządzenie do wyżarzania. Sterowany mikroprocesorowo. Wykonany ze stali szlachetnej. Posiada wyświetlacz wskazujący pozycje ez zimnych gotowych do wyjęcia oraz czas stygnięcia i czas sterylizacji płomieniem. Karuzela przesuwana się automatycznie i nadzoruje wszystkie funkcje palnika Fuego. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz możliwość wyboru kierunku ruchu karuzeli i regulacji przyciskiem lub włącznikiem nożnym. Z funkcją monitorowania sterylizacji – lampka kontrolna wskazuje prawidłowość wyżarzenia ezy. Intensywność czujnika można regulować dwustopniowo (dla ezy z cienkiego lub grubego drutu). Czas wyżarzania może być nastawiany w zakresie 1-15 s, czas stygnięcia w zakresie 1-45 s.

Spełnia wymogi norm: EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010, 89/336/EEC, 73/23/EEC.

Wymiary: 135 x 180 x 305 mm.

Ciężar: 1200 g.

Ostonę przeciwbryzgową do statywu AutoloopPro o Nr-Art. [K-1358](#) należy zamawiać osobno.