



LABOTHERMOL[®] K -20°C do +150°C

Płyn przeznaczony do termostatów. Służy do bezpiecznego przenoszenia ciepła i zimna. Rozpuszczalny w wodzie. Zapobiega wytryskiwaniu wody, która przypadkowo dostała się do łaźni nawet w temperaturze powyżej 100°C. Zmywalny wodą. Ułatwia czyszczenie urządzeń. Zmodyfikowany, wielowartościowy, alifatyczny alkohol zmieszany z 15 % wody, prawie bezbarwny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6065	Labothermol [®] K, kanister 5 l

Opis

Płyn przeznaczony do termostatów. Służy do bezpiecznego przenoszenia ciepła i zimna. Rozpuszczalny w wodzie. Zapobiega wytryskiwaniu wody, która przypadkowo dostała się do łaźni nawet w temperaturze powyżej 100°C. Zmywalny wodą. Ułatwia czyszczenie urządzeń. Zmodyfikowany, wielowartościowy, alifatyczny alkohol zmieszany z 15 % wody, prawie bezbarwny.

Temperatura zapłonu zgodnie z DIN 51 758 wynosi ponad 255°C.

Zakres temperatur: -20°C do +150°C.